

ASTORpvc 15211

PVC-hab tömítő szalag

ASTORplast
SELBSTKLEBETECHNIK



ASTORpvc 15211

Egyoldalon öntapadó, simulékony PVC hab, önkioltó és nagyon jó öregedésálló tulajdonságokkal, sokoldalú tömítőanyagként alkalmazható.

Terméktulajdonságok és felhasználási területek

- Sokoldalú felhasználhatóság
- Tartós és időtálló tömítés
- Puha és könnyedén illeszkedik a változó hézagméretből adódó távolságok kiegyenlítéséhez
- Önkioltó, alkalmas tűzvédelmi berendezések létesítéséhez
- Hőszigetelő üvegezéshez ideális
- Szállítható vastagságok: 2, 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm
- Fekete és szürke színben
- Elérhető két oldalon öntapadó és nem öntapadó kivitelben is

A habanyag műszaki paramétere

Habanyag	zárt cellás fehér PVC hab
Sűrűség	ca. 130 – 170 kg/m ³
Hőálló képesség	-30°C és 60°C között
Összenyomási keménység DIN 53577	5 – 13 kPa
Alakváltozási maradék (72h, 23°C, 50%)	< 15%
Éghetőség FMVSS302	< 100 mm/min (5 mm vastag)
Hővezetés λ	0.045 kcal/m/h/°C
Vegyi ellenállás Klóros oldószer	nem ellenálló
Sósvíz	ellenálló
Benzin	nem ellenálló
Fűtőolaj	ellenálló
Nátronlúg	nem ellenálló
Sóssav 10%	ellenálló
Kénsav	ellenálló

Ragasztó műszaki paramétere

Ragasztó	oldószermentes akrilát diszperzió
Hőálló képesség	-40°C és +100°C között
Takaró	szilikonizált LDPE fólia
Öregedőképesség	nagyon jó

A fenti adatok mérésekre alapulnak, nem specifikációk. Minden esetben javasoljuk az egyedi kipróbálást.