

# ASTORflex/EPDM 15310

EPDM szalag (habosított gumi)

**ASTOR**plast  
SELBSTKLEBETECHNIK



## ASTORflex/EPDM 15310-19

Egyoldalon öntapadó, fekete, zárt cellás habosított EPDM gumi tömítő szalag, kiváló alakvisszanyerő képességgel és nagyon jó öregedési tulajdonsággal, sokoldalúan felhasználhatósággal.

### Terméktulajdonságok és felhasználási területek

- Tömítő - és szigetelő anyag az építőiparban, szerkezetépítésben
- UV - és öregedésálló anyag
- Nedvességnek ellenáll
- Kiváló alakvisszanyerő képesség
- Nagyon jó hőűrő képesség
- Elérhető vastagságok: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 és 20 mm
- Elérhető két oldalon öntapadó és nem öntapadó kivitelben is (fekete és szürke színben)

### A habanyag műszaki paramétere

Habanyag	zárt cellás fekete EPDM hab
Sűrűség DIN 53420	ca. 120 kg/m <sup>3</sup>
Hőállóság	-40°C és +95°C között (rövid ideig: 130°C)
Összenyomási keménység ASTM D1056/85	35 kPa , 25% összenyomásnál 70 kPa , 50% összenyomásnál
Shore keménység ASTM 2240	50
Vízfelvétel	ca. 2 Vol. %
Zsugorodás	5% , 22 óra @ 70°C
Éghetőség FMVSS 302	2 mm-től szabvány teljesítve
Hővezetés λ ASTM C 518-04	0.050 W/mK

### Ragasztó műszaki paramétere

Ragasztó	oldószermentes akrilát diszperzió
Hőálló képesség	-40°C és +100°C között
Takaró	szilikonizált LDPE fólia
Öregedőképesség	nagyon jó
Ragasztótartalom (száraz)	ca. 65 g/m <sup>2</sup>
Ragasztótartalom (nedves)	ca. 100 g/m <sup>2</sup>

*A fenti adatok mérésekre alapulnak, nem specifikációk. Minden esetben javasoljuk az egyedi kipróbálást.*